

FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES

ALU RadianS à la française

Performance thermique (Uw)*	< 1,3 W/m²
Affaiblissement acoustique*	< 36 dB
Facteur solaire (Sw)*	0,37 à 0,55
Résistance à l'Air, Eau, Vent	A*4 E*7B V*A2


GARANTIE
25 ANS
SUR LA
TENUE MÉCANIQUE

GARANTIE
10 ANS
SUR LA
COLORIMÉTRIE

GARANTIE
10 ANS
SUR LA
QUINCAILLERIE




Esthétique



Battement central fin de 75 mm pour une luminosité accrue



Design intérieur droit ou mouluré




Lignes extérieures arrondies et ouvrant caché

Isolation



Barrette polyamide à rupture de pont thermique multichambres



3 joints d'étanchéité à l'air et à l'eau



Parclose extérieure isolante

Confort et Sécurité



Ouvrant caché et barrière centrale retardant l'effraction



Profilés en alliage d'aluminium qualité bâtiment pour une rigidité accrue



Paumelles ALU avec axe inox



FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES

ALU RadianS coulissant

Performance thermique (Uw)	< 1,4 W/m²
Affaiblissement acoustique	< 33 dB
Facteur solaire (Sw)	0,37 à 0,55
Résistance à l'Air, Eau, Vent	A*4 E*5B V*A2

GARANTIE
25 ANS
SUR LA
TENUE MÉCANIQUE

GARANTIE
10 ANS
SUR LA
COLORIMÉTRIE


GARANTIE
10 ANS
SUR LA
QUINCAILLERIE



Esthétique



Isolation



Confort et Sécurité

