

# FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES

## Bois Intens 68


|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Performance thermique (Uw)    | < 1,3 W/m²    |
| Affaiblissement acoustique    | < 37 dB       |
| Facteur solaire (Sw)          | 0,44          |
| Résistance à l'Air, Eau, Vent | A*4 E*7B V*C2 |

GARANTIE  
**10 ANS**  
SUR LA  
COLORIMÉTRIE

GARANTIE  
**10 ANS**  
SUR LA  
QUINCAILLERIE




### Esthétique



Battement central  
de 130 mm



Poignée centrée  
ou décentrée



Finition intérieure moulurée  
à doucine ou à pan coupé  
façon solin de mastic


### Isolation



Vitrage de 28 mm  
d'épaisseur et triple joint  
d'étanchéité




Jet d'eau filant à doucine  
et remontée centrale  
protégeant la quincaillerie



Ouvrant et dormant  
de 68 mm d'épaisseur

### Confort et Sécurité



Carrelet lamellé-collé  
abouté 3 plis en essence  
haute densité



Chêne de France ou bois  
exotique issu de forêts  
gérées durablement



Ouvrant avec assemblage  
traditionnel et dormant  
avec assemblage  
mécanique

