

# VOLETS BATTANTS ET COULISSANTS

## ALU Iso (Lucia, Katia, Anna)

Résistance  
thermique (R)

> 0,23 m<sup>2</sup>/KW


GARANTIE  
**10**  
ANS  
SUR LA  
COLORIMÉTRIE

GARANTIE  
**2**  
ANS  
SUR LA  
LA TENUE DES  
ASSEMBLAGES

GARANTIE  
**2**  
ANS  
SUR LA  
MOTORISATION



### Esthétique



Panneau isolant profilé  
grain d'orge avec pas  
de 105 mm




Contre pentures noires  
(Lucia), barres (Katia) ou  
écharpes (Anna)



Battement central  
extérieur droit


### Isolation et occultation



Âme isolante composée  
d'un isolant graphité de  
16 mm et de deux structures  
nids d'abeille



Précadre avec recouvrement  
de 20, 40 ou 60 mm  
et joint brosse (en option)




Fonction entrebâilleur de  
l'espagnolette pour ventiler  
en tout sécurité

### Confort et Sécurité



Structure à U périphérique  
ALU assemblée en coupe  
d'onglets



Tôle aluminium de 0,8 mm  
et structure en nid d'abeille  
pour absorber la dilation  
de l'aluminium sous de  
fortes chaleurs



Liaison gonds-pentures  
par broche acier avec  
protection en polyamide  
et circlips anti-dégondage

